

PORTA INTERNA “KV” VETRO

Porta interna realizzata con stipite in alluminio e anta tutto vetro temperato 10 mm.

Caratteristiche generali:

- **Telaio e imbotte:**

Costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 17/10, avente sezione d'ingombro 88 x 78 mm.; montanti e traversa superiore assemblati agli angoli con l'ausilio di quadrette in alluminio.

Il telaio fisso viene assemblato al controtelaio in legno con l'utilizzo di viti in acciaio e sigillato perimetralmente con schiuma poliuretana al controtelaio.

Completa il telaio l'imbotte fascia muro posto sul lato opposto al telaio, realizzato con profilo sagomato in alluminio avente spessore 15/10, avente sezione d'ingombro 65 x 65 mm.

- **Anta in vetro temperato avente spessore 10 mm., trasparente, opacizzato, acidato:**

- L'anta della porta viene costruita impiegando vetro temperato con spessore di mm. 10, per garantire robustezza e completa visibilità dell'anta. A richiesta le varie finiture del vetro.

- **Serratura:**

- La serratura con scrocco in acciaio, completa di cilindro con tre chiavi del tipo yale.

- **Maniglia:**

- La maniglia in alluminio colore argento anti-appiglio, completa di rosette.

- **Fissaggio:**

- Il telaio viene fornito con fori, per il fissaggio con l'ausilio di viti autofilettanti, o mediante tasselli.

- **Complementi e finiture disponibili:**

- pomoli del tipo premi-apri
- segnalatore di libero-occupato
- maniglia in alluminio, acciaio, allungata per disabili
- maniglione antipanico con meccanismi esterni
- maniglione per disabili fisso
- chiudiporta aereo
- cilindro a volantino
- cilindro MK (cilindri cifrati)
- sopraluci vetrati o ciechi

- **Finiture superficiali:**

- anodizzazione del telaio in alluminio in colori diversi
- verniciatura a polveri degli elementi in alluminio in colori diversi

- **Tipologie standard ad una anta:**

E.T. (esterno telaio) mm. 780x2140 = L.P. (luce passaggio netta) mm. 720x2110

E.T. (esterno telaio) mm. 880x2140 = L.P. (luce passaggio netta) mm. 820x2110

E.T. (esterno telaio) mm. 980x2140 = L.P. (luce passaggio netta) mm. 920x2110

N.B. Nelle tipologie standard l'imbotte va considerato per lo spessore muro minimo di cm. 10, fino ad massimo di cm. 17.

Per spessori muro superiori di cm. 17 vanno calcolate prolunghe da cm. 5 o da cm. 7,5; relativamente allo spessore muro.

- **Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:**

Porta interna con telaio e imbotte in alluminio e vetro (Tipo "KV")

Elementi in alluminio anodizzato colore argento; anta in vetro temperato 10 mm.